



GRIP#4

PROMOTOR DE ADHERENCIA UNIVERSAL

Descripción	<p>GRIP #4 es un promotor de adherencia universal de un componente en aerosol. Está listo para usar. Tiene un color transparente. GRIP #4 mejora la adherencia de la pintura, adhesivos o sellantes sobre muchos tipos de superficie del coche tales como plásticos, aluminio, superficies pintadas, galvanizado, zinc, fibra de vidrio y masillas.</p> <p>GRIP #4 se usa como imprimación para promover una adherencia óptima sobre diferentes superficies. Así, pueden ser pintadas al mismo tiempo.</p> <p>GRIP #4 reemplaza el lijado cuando se prepara los paneles especialmente aquellos con partes de difícil acceso tales como puertas, parte de atrás del capo, ...</p>
Seguridad	<p>PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE: Leer las instrucciones antes de usar.</p> <p>IMPORTANTE: Este producto contiene materiales peligrosos y por lo tanto se necesita llevar siempre equipamiento de protección adecuado. Por favor lea atentamente la etiqueta y consulte la hoja de seguridad para el manejo del producto y la información de seguridad y protección. Las cuales están disponibles a través del distribuidor local o en la página Internet de U-POL.: WWW.U-POL.COM. U-POL no es responsable de cualquier reclamación donde el consumidor no lleve puesto el equipamiento profesional de protección recomendado y obligatorio.</p>
Preparación de la Superficie e Instrucciones de uso	<p>GRIP #4 se puede aplicar usando el procedimiento de preparación usado abajo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Limpiar el área minuciosamente con detergente y agua.• Secar.• Desengrasar con los desengrasantes lentos de la gama SYSTEM 20 y un trapo limpio y seco.
Aplicación	<ul style="list-style-type: none">• Aplicar dos capas ligeras.• Dejar secar.
Tiempo de secado	Dejar secar 20 minutos antes de aplicar un disolvente, pintura o barniz.
Código	GRIP/AL - Aerosol 450ml.
Información C.O.V.	<p>El límite de la Unión Europea para este producto (categoría de producto: IIBd) en formato listo para usar es 840g/litro.</p> <p>El contenido de este producto listo para usar de VOC es de 700g/litro.</p>